

Repeater HX

Répéteur pour extension de la zone de réception des bases Gigaset DECT/CAT-iq



Plus Produits

- Double la portée de couverture d'un DECT
- Connexion DECT sécurisée
- Appel en wideband (son HD)
- Jusqu'à 6 répéteurs par base Gigaset
- Jusqu'à 2 appels simultanés par répéteur

Points forts Gigaset



Technologie allemande



Faible taux de retour SAV
Réparation en France

Repeater HX

Fonctions

- Zone additionnelle de 50 mètres en intérieur et 300 mètres en extérieur à partir d'une base DECT/Cat-iq Gigaset
- Sécurité de la connexion DECT
- Supporte les appels en widebands
- Communication interne/externe d'un bout à l'autre de la zone de réception
- Gestion de deux appels simultanés
- Transfert de données entre la base et le combiné ou plusieurs combinés dans la zone étendue
- Supporte le Handover
- Synchronisation automatique des combinés localisés dans la zone d'émission du répéteur

Configuration

- Jusqu'à 6 répéteurs par base Gigaset
- Le nombre de répéteurs est indépendant du nombre de combinés enregistrés sur une base
- Les portées des répéteurs peuvent se superposer

Compatibilité

Compatibilité totale avec:

- Les autres produits Gigaset sont compatibles avec le répéteur HX à l'exception du « wideband » et « cryptage DECT »
- Pour les détails de compatibilité, reportez-vous au manuel ou sur le site Gigaset (<http://gigaset.com/fr/fr/cms/PageCustomerServicesCompatibility.html>)
- Les fonctions ECO mode plus (sans émission) ne sont pas compatibles avec le répéteur Gigaset

Caractéristiques techniques

- Le répéteur doit être installé en intérieur
- Température d'utilisation du répéteur: -10 °C à +45 °C
- Alimentation par un bloc secteur 230 V, 50 Hz
- Consommation
 - En veille: 0,7 W
 - En communication: 0,9 W
- Dimensions (L x l x e) / Poids: 131 mm x 111 mm x 50 mm / 154 g

Systèmes / Standards

- **Interface :** DECT, GAP
- **Standards :** ETS 300 700 V2.1.1

Référence	Couleur	Gencod
Repeater HX	Noir	4250366851679

