

Alcatel-Lucent 8019s DeskPhone

Le téléphone de bureau Alcatel-Lucent 8019s offre une expérience de communication numérique riche, un confort et une qualité audio exceptionnelle, que ce soit en main-libre ou avec le combiné.

Ce téléphone compact offre des services de communication experts à partir des serveurs de communication Alcatel-Lucent Enterprise: les 10 touches programmables, le grand écran et les fonctions de composition par nom offrent une expérience de navigation intuitive. Tous ces éléments facilitent les tâches quotidiennes de l'utilisateur.



8019s DeskPhone

Le 8019s DeskPhone est livré avec clips de fixation et des façades personnalisés : c'est le téléphone de chevet idéal pour les hôtels et hôpitaux.

Ce téléphone économe en énergie ne nécessite qu'une connectivité numérique à paire torsadée peu coûteuse, celui-ci est géré de façon centralisée par les serveurs de communication.

Fonctionnalités	Avantages
Téléphone compact et intuitif	Obtenez le téléphone idéal pour les petits bureaux ou pour les tables de nuit d'hôtels et d'hôpitaux
Prise en charge des fonctions de communication et de la navigation ALE	Profitez d'un accès direct à une large gamme de services, tels que les suivants : le bureau d'accueil, la réception, les services de chambre, l'infirmier, bouton d'urgence etc. à l'aide de menus contextuels, de 10 touches programmables LED
Une qualité vocale exceptionnelle	Découvrez des conversations de niveau professionnel
Clips et façades personnalisés	Affichez le logo et la marque de l'entreprise, de l'hôtel ou de l'hôpital
Compatible avec les téléphones numériques (40x9 et 80x9) de la gamme 9	Profitez d'un design modern et élégant, tout en tirant parti de la connectivité numérique économique



8019s DeskPhone avec façade personnalisée

Spécifications techniques

Caractéristiques physiques

- Poids : 675 g, combiné inclus
- Profondeur sur une table : 200 mm (7,87")
- Profondeur avec le kit de fixation murale et le combiné : 100 mm (3,94 po)
- Largeur : 164 mm (6,46")
- Hauteur : 170 mm (6,69")
- Couleur : gris lunaire
- Position du pied : 45°

Écran

- Partie visible : 2,4 pouces, 128 x 64 pixels
- Écran LCD graphique noir et blanc
- Zone de visualisation (P x h) : 54,8 x 28,5 mm
- Contraste +/-
- Écran LCD rétroéclairé en blanc

Connectivité

- Interface de ligne numérique RJ-12
- Connecteur audio et de sonnerie externe RJ-12, connecteurs d'indicateur audio actif
- Connecteur RJ-9 pour combiné filaire
- Prise jack 3,5 mm 4 vis

Alimentation

- Alimentation via ligne numérique
- Consommation électrique : mode inactif (0,2 W), mode actif (0,75 W)

Audio

- Combiné confortable, compatibilité avec l'aide auditive (HAC)
- Kit mains libres entièrement interactif, annulation de l'écho acoustique
- G711 (A-law et Mu-law)

Voyants LED, touches et navigation

- Voyant lumineux clignotant pour les appels entrants : visibilité avant/arrière
- Touche d'interception d'appel/avec façade personnalisée/appel/rappel
- Touche de raccrocher/fin d'appel
- Touches d'application pour une gestion LED contextuelle :
 - Mode Muet
 - Volume +/Volume -
 - Sélection du mode audio : mains libres, haut-parleur, casque ou combiné
 - Touche d'indication de message
- 4 touches de navigation multi-directionnelle
- Touches OK et annulation
- Touche alpha/numérique : permet de basculer vers le clavier alphabétique et passer un appel en composant un nom par exemple
- Touches F1, F2 (ou mise en attente/transfert) avec voyant LED
- 4 touches programmables avec LED et étiquettes papier
- 6 touches contextuelles autour de l'écran

Langues

- Prise en charge multilingue (menu) : allemand, anglais, chinois, coréen, danois, espagnol, estonienne, finnois, français, grec, hébreu, hongrois, italien, japonais, letton, lituanien, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, russe, slovaque, slovène, suédois, taïwanais, tchèque, turc

Normes réglementaires

Sécurité

- EN 60950-1, EN 62368-1, CEI 60950-1, ANSI/UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 N° 60950-1-07

CEM

- EN 55032 classe B, CISPR32 classe B, 47 CFR partie 15 B classe B, ICES-003 classe B, EN 55024, CISPR24, CEI 61000-6-1 (résidentiel, commercial), CEI 61000-6-2 (industriel), CEI 61000-6-3 (résidentiel, commercial), CEI 61000-6-4 : (industriel), CEI 60945 (maritime), CEI 62236-4 (ferroviaire)

Télécom

- TIA/EIA 810-B

Compatible avec les appareils auditifs

- FCC47 CFR partie 68, Industrie du Canada
- CS-03 partie V, Australie AS/ACIF S040

Écoconception

- ERP 2009/125/EC, ROHS 2011/65/EU, Chine ROHS GB/T26572, WEEE 2012/19/EU

Conditions environnementales

- Température de fonctionnement : -5 °C à +45 °C
- Hygrométrie : 5 % à 95 %
- Température de stockage/de transport : -25 °C à +70 °C
- CEI 60529 (Classe IP : IP 2X)

Datasheet

Alcatel-Lucent 8019s DeskPhone

Facilité de gestion

- Mode Syslog

Produit livré avec

- DeskPhone avec combiné confortable
- Pied
- Câble réseau de 3 m
- Fiche de sécurité
- Capot en plastique transparent avec deux étiquettes papier à double-face
 - 123 <-> abc (par exemple, pour basculer vers le clavier alphabétique ; pour effectuer une numérotation par nom), touches F1/F2 avec 4 touches non affectées et/ou 123 <-> abc, mise en attente, transfert avec 4 touches non affectées à l'arrière
 - 123 <-> abc, pictogramme de mise en attente, transfert, conférence, 3 touches non affectées sur la face avant, 123 <-> abc avec 6 touches non affectées à l'arrière

Personnalisation

- Clip de personnalisation : impression de logo, co-marquage d'entreprise
- Plaque personnalisable : veuillez contacter votre représentant commercial

Accessoires

- 3MG27210AA Kit de fixation murale
- 3BN78158AB Jack monaural bas coût
- Casque 3,5 mm 4 pôles
- 3GV28047xx Casque monaural
- 3GV28048xx Casque binaural
- 3MG27032AA Combiné confortable large bande
- 3MG08018AA 80XXS Câble 4-3 broches à jack (x10)
- 3MG27215AB 8018-8019 Étiquette papier (x64)
- Pièces de rechange
 - 3MG27222AA 8018-8019 Kit incluant un capot en plastique transparent et des étiquettes papier (x10)
 - 3MG27211AA 8018-8019 Clip personnalisable (x10)
 - 3MG27216AA 8018-8019 Pied en plastique (x10)