

Alcatel

IP2215



Composez votre propre mini standard

100% sans fil, simple à installer

- Une solution DECT avec une **base déportée** et la possibilité d'associer des **répéteurs IP DECT Repeater** pour une installation optimisée
- Un **mini standard pour les TPE flexible et évolutif** offrant de nombreuses **fonctionnalités pour les professionnels** : jusqu'à 4 appels simultanés, jusqu'à 6 x combiné IP15/ poste de bureau IP30/ casque IP70H/IP DECT Repeater et 6 comptes SIP
- **Grand écran rétroéclairé** offrant l'accès à un concentré de fonctionnalités
- Accès à des **répertoires privés, partagés ou réseau** afin d'augmenter la **productivité** et l'**efficacité** des collaborateurs
- IPv6 pour sécuriser les investissements



4 appels
simultanés



Mains libres
full duplex



Grand écran



6 comptes SIP

Alcatel IP2215



FONCTIONS PRINCIPALES

- Comprend une base déportée, un combiné, un chargeur et adaptateurs secteur
- Ecran graphique rétroéclairé (90x65)
- Clavier rétroéclairé
- 6 comptes sip
- Alimentation sur Ethernet
- Possibilité d'associer jusqu'à 6 x combinés Alcatel IP15/ postes de bureau IP30/ casques Alcatel IP70H
- Support de répéteurs IP DECT Repeater : en étoile (5), en cascade (2)
- Plan flexible d'attribution des numéros et des terminaux
- Dénomination combiné programmable
- Touche recherche de combiné/association sur la base
- Mains libres full duplex
- Prise casque (jack 2,5mm), clip ceinture
- Journal des appels: 200 entrées (reçus, composés, manqués), centralisé
- Répertoire: local (200), partagé (1000, téléchargeable), LDAP et liste noire
- Identification de l'appelant (nom & numéro)
- Mise à jour logicielle SUOTA pour le combiné Alcatel IP15 et le poste de bureau Alcatel IP30
- 8 langues

AUTRES FONCTIONS

- Appels multiples (jusqu'à 2 sur le combiné/jusqu'à 4 en HD sur la base)
- Touches mémoires rapides (10)
- Témoins événement (appel entrant, appel manqué, hors service, hors portée, message vocal, batterie faible)
- Secret, mise en attente, transfert (interne et externe), renvoi d'appel, BIS, conférence à 3, appel en attente, bascule d'un appel à l'autre, partage de conférence,...
- 10 mélodies polyphoniques
- Fonction ne pas déranger, verrouillage clavier
- Contrôle du volume (mains libres, combiné, casque et mélodies)
- Plans de numérotation, remplacement de préfixe, interdiction de composer certains numéros
- Appels anonymes, rejet des appels anonymes, liste noire
- Messagerie vocale

INTÉGRATION PABX IP

- Conférence réseau
- Musique d'attente (locale ou serveur)
- Interception d'appels dans le même groupement de postes, parage d'appels
- Mélodies VIP, synchronisation par serveur des fonctions Ne Pas Déranger et renvoi d'appel
- Intercom, zone paging

CLAVIER

- 2 touches de menu contextuel
- Navigateur 2 directions (journal et répertoire)
- Transfert, conférence, mise en attente, intercom, secret, mains libres, BIS

INTERFACES

- 1 prise RJ-45 auto détection 10/100Mps (base)
- 1 prise jack 5VDC (base)
- 1 prise jack (2,5mm) pour le casque
- 1 prise jack 6VDC (chargeur)

CARACTÉRISTIQUES RADIO

- Bande de fréquences
 - DECT Europe : 1880MHz-1900MHz
- Portée
 - 50m/300m (intérieur/extérieur)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Protocoles VoIP supportés :
 - SIPv2 (RFC3261), SIPv1
- Codecs audio :
 - G722, G711A/u, G726, G729ab, iLBC
 - HAC, VAD, CNG, AEC, PLC, AEB, AGC
 - Mains libres avec AEC
- Support réseau :
 - DHCP/Static/PPPOE
 - IPv4/IPv6
 - DNS Srv, support serveur redondant
 - STUN
 - DTMF: dans la bande, RFC2833, RFC4733, SIP Info
 - 802.1x, LLDP
 - QoS 802.1p/Q, ToS/DSCP
 - NTP
- Fonctions de sécurité :
 - TLS
 - SRTP
 - HTTPS avec authentification mutuelle des certificats
 - Téléchargement de certificats serveur et client
 - Fichier de configuration avec cryptage AES
 - 2 niveaux d'accès (utilisateur/administrateur)
 - Masquage des numéros composés en cours d'appel

CONFIGURATION ET MANAGEMENT

- Affectation d'adresse IP :
 - DHCP/Static IP/PPPOE
- Support de configuration :
 - Clavier/écran
 - Navigateur internet (Administrateur/Utilisateur), HTTP/HTTPS
 - Auto provision avec PnP, HTTP/HTTPS/TFTP/FTP, APRT support
 - Prise de traces Pcap, syslog
 - Mise à jour logicielle par liaison radio pour le combiné et le poste de bureau
 - Exportation facile de fichier de configuration
 - TR069

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES & ENVIRONNEMENT

- Montage :
 - Position bureau et murale (base)
- Alimentation sur Ethernet (PoE) :
 - 802.3af
- Adaptateur secteur :
 - Combiné: entrée AC100-240V, sortie 6Vdc/0.3A
 - Base : entrée AC100-240V, 5Vdc/1500mA
- Batteries :
 - Pack batteries: 2.4v/550mAh NiMH (en veille: 7 jours/ en conversation: 7h)
- Température de fonctionnement :
 - De 0° à 40°C
- Humidité relative :
 - Jusqu'à 95%
- Température de stockage :
 - Jusqu'à 60°C

RÉFÉRENCES COMMERCIALES

Alcatel IP2215	3700601417630
Alcatel IP30	3700601417210
Alcatel IP15	3700601410303
Alcatel IP DECT Repeater	3700601416367