Alcatel

Conference IP1550



Micros DECT détachables et connexion Bluetooth™

- **Une large interopérabilité** pour une intégration facile derrière la plupart des IP PaBX et des fournisseurs de VoIP
- Le choix par excellence pour équiper vos pe**tites salles de réunion ou les bureaux de managers** grâce à sa qualité audio et à la technologie full duplex permettant des conversations naturelles et fluides
- Une couverture audio maximisée via les **2 micros DECT détachables** intégrés à placer à la convenance de chacun pour être parfaitement entendu et compris
- Des conférences Skype for Business™ ou mobiles claires et productives en connectant en Bluetooth le Conference IP1550 à votre PC ou à votre GSM Bluetooth

- 2 micros DECT détachables
- Mains libres Full duplex
- Module Bluetooth
- 3 comptes SIP

Conference IP1550

FONCTIONS PRINCIPALES

- 2 micros DECT détachables et 1 micro intégré à la console
- Associer jusqu'à 2 téléphones portables Bluetooth ou autres terminaux Bluetooth
- Associer un casque Bluetooth ou un casque DECT pour des appels en mode privé
- Ecran dot matrix (158X57) rétroéclairé
- 3 comptes SIP
- PoE
- Mains libres full duplex
- Journal : 200 entrées (reçus, composés, manqués)
- Répertoire : local (200 entrées, téléchargeables), LDAP, liste noire, click- to-dial
- Langues : 11

AUTRES FONCTIONS

- Appels multiples (jusqu'à 6)
- Touches de raccourci (appui long)
- 3 touches de menu contextuel
- Indicateurs visuels (secret, haut-parleur, Bluetooth)
- Indicateur de batterie faible (led sur micro)
- Secret, mise en attente, transfert, renvoi d'appel, BIS, conférence à 3, conférence SIP vers Bluetooth
- 10 mélodies
  Fonction « Ne pas Déranger »
- Réglage du volume
- Plans de numérotation, appels anonymes, ACR
- Buzzer pour localisation des micros
- Eco mode
- Mise en veille automatique des micros

INTEGRATION PABX IP

- Conférence réseau
- Musique d'attente (locale ou serveur)
- Interception d'appels dans le même groupement de postes, parcage d'appels
- Synchronisation par le serveur des fonctions ne pas déranger/renvoi d'appel
- Sonneries distinctives
- Intercom, paging (diffusion de messages),

CLAVIER

- 3 touches de menu contextuel programmables
- Menu, OK, retour, mise en attente, secret,
- Décrocher/Raccrocher
- Navigateur 4 directions, volume + et -
- Fonction secret activable depuis chaque micro détachable (indicateur visuel d'activation)

INTERFACES

- 1 prise RJ-45 auto-détection 10/100
- 1 prise jack 5Vdc
- Cordons détachables: ligne/Ethernet
- Base DECT embarquée
- Bluetooth: 2 connexions
- Profils Bluetooth supporés : HFP (1.6), HSP (1.2), A2DP (1.2), AVRCP (1.4)

CARACTÉRISTIQUES RADIO

- Bande de fréquences
  - DECT Europe : 1880MHz-1900MHz
  - Bluetooth : 2400MHz-2483,5MHz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Protocoles VoIP supportés :
  - SIPv2 (RFC3261)
- Codecs audio :
  - G722, G711A/u, G726, G729
  - Wideband audio
  - CNG, AEC, PLC, JB, AGC
  - Mains libres full duplex
  - Réduction dynamique du bruit
- Support réseau :
  -DHCP/Static
  - DNS Srv, support serveur redondant
  - STUN
  - DTMF: dans la bande, RFC2833, SIP Info
  - 802.1x, LLDP-MED
- - QOS 802.1p/Q, DSCP
- Fonctions de sécurité :
  - TLS
  - SRTP
  - HTTPS
  - Fichier de configuration avec cryptage AES
  - 2 niveaux d'accès (utilisateur/admin)

CONFIGURATION ET MANAGEMENT

- Affectation d'adresse IP :
  - DHCP, Static IP
- Support de configuration :
  - Clavier
  - Navigateur internet (Admin/User), HTTP/HTTPS)
  - Autoprovision avec PnP, HTTP/HTTPS/TFTP/FTP, APRT support
  - Prise de traces Pcap, syslog
  - Exportation facile de fichier de configuration

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES & ENVIRONNEMENT

- Position : bureau
- Power over Ethernet
  - 802.3af, classe 3
- Alimentation secteur :
  - Entrée AC100-240V, 9Vdc 1500mA
- Température de fonctionnement :
  - De -5 à 45°C
- Batteries :
  - Pack batteries pour les micros : 400mAh Ni-MH (en veille: 70h, en conversation: 7h)
- Humidité relative :
  - Jusqu'à 95%
- Température de stockage :
  - Jusqu'à 60°C

REFERENCE COMMERCIALE

Conference IP1550	3700601415568

Services commerciaux et marketing : ATLINKS 147 avenue Paul Doumer Rueil Malmaison-France. ATLINKS, Société par Actions Simplifiée, au capital de 500 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le n°508 823 747. Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits en vue d'y apporter des améliorations techniques ou de respecter de nouvelles réglementations. Alcatel et Temporis sont des marques déposées. Alcatel est une marque de Nokia, utilisée sous licence par ATLINKS. © Copyright ATLINKS 2017. Reproduction interdite. Photos non contractuelles.